

Posé en Intérieur, le **Film MAT DEPOLI** est conçu pour vous protéger des regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière naturelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de Pose	Intérieure
Composition du Film	PET
Epaisseur du Film	100 microns
Norme Environnementale	REACH RoHS
Couleur depuis Extérieur	DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int..	✓

✓ Autorisée ✗ Interdite

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à Base d'eau savonneuse.


Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose

Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film

CARACTERISTIQUES SOLAIRES

Transmission des UV	> 25%
Absorption des UV	< 75%
Transmission lumière visible	76%
Réflexion lumière visible extérieure	15%
Réflexion lumière visible intérieure	15%
Energie solaire totale rejetée	18%
Energie solaire totale rejetée 2*	19%
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	10%
Absorption énergie solaire	17%
Transmission énergie solaire	73%
Réduction éblouissement	20%

CONSTRUCTION DU FILM



1 - PVC monomère dépolié de 100 microns

2 - Adhésif semi permanent permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse.

3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose